



## FDV-dokumentasjon

### Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale.

Dato og rev. nr.: 03.06.18 / 5

### Produktspesifikasjon, tekniske data

Se vedlagte HMS dokumentasjon.

### Ettersyn/kontroll

Dersom det ved ettersyn mangler deler av tidligere lagt produkt kan dette repareres ved at det skjøtes inn med nytt materiale.

Fei og rengjør området hvor det skal skjøtes inn. Sørg for at det er tørt.

Nytt materiale legges på plass med skøpe.

Produktet må være avkjølt før det kan trækkes eller kjøres på.

### Anvisninger for vedlikehold

**Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale** er produsert i et materiale som er standard for bruk på hardt belastede veier og parkeringsplasser. Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale er for ordinær veimerking og bygger 3 – 4mm i høyde.

Dette medfører at det må utvises forsiktighet ved brøyting av områder hvor dette ligger.

#### **Brøyting bør foregå ved hjelp av lett utstyr og børste.**

Der hvor dette ikke er mulig, må det benyttes skjær med slitekant av gummi mot underlaget, for å unngå skader på materialet.

### Anvisninger for drift og vedlikehold

#### **Renhold**

Geveko Termoplastisk vegmerkemateriale er i utgangspunktet vedlikeholdsfritt.

Regn, snø og sol, samt at det blir tråkket på produktet gir nok slitasje til at produktet skal holde seg rent. Dersom det allikevel skulle sette seg forurensning som misfarger overflaten, kan det vaskes rent med vann, salmiakk og grønnsåpe.

Flekker av asfalt, olje, maling etc. fjernes med White Spirit eller tilsvarende og vaskes med rent vann.

Det kan **ikke** benyttes acetoneholdige rensemidler eller rensemidler som er syrebaserte.

### Service

A-Merking AS

Industrivegen 74

2072 Dal

Tlf: + 47 63 97 39 20

E-post: [post@a-merking.no](mailto:post@a-merking.no), Internett: <http://www.a-merking.no>

**A-Merking AS**, Industrivegen 74, 2072, DAL

Telefon: 63 97 39 20,


mobil: 95403920

e-mail: [post@a-merking.no](mailto:post@a-merking.no)

url: <http://www.a-merking.no>

Org.nr.: 985 460 161

# FDV Dokumentasjon

Geveko Markings	
Viatherm® 31H 25	
1. PRODUKTBESKRIVELSE	
<p><b>Bruk:</b></p> <p><b>ViaTherm® 31H 25</b> er et termoplastisk vegoppmerkingmateriale som benyttes til håndlagt utlegging av tverrgående oppmerking på alle typer veger, parkeringsplasser etc. hvor det kreves lang holdbarhet.</p> <p>Produktet er beregnet for profesjonell bruk, og legges ut på asfalterte horisontale flater med håndleggerutstyr.</p>	
Varenummer: 770033 - 770012 Farge: Hvit Avstrøingsmateriale: Avhenger av kontraktskrav Dropon av type 850 – 180 MP 3/1 Dropon av type 850 – 250 GG	
2. DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
<p><b>Rengjøring:</b></p> <p>Det er normalt ikke behov for rengjøring av overflaten. Dersom det oppstår sverting fra bildekk eller nærliggende asfaltering vil dette normalt forsvinne etter en viss tid med soleksponering og regn. Skulle det allikevel foretas rengjøring benyttes det rent, kaldt vann evt. med høytrykk.</p>	
<p><b>Ettersyn/kontroll:</b></p> <p>Kontroll av vedheft kan utføres ved utlegging mens materialet fremdeles er mykt. Kontroll av slitasje og skader fra vintervedlikehold i forhold til behov for remerking av overflaten utføres tidlig på året.</p>	
<p><b>Vedlikeholdsinstruksjon:</b></p> <p>Ved remerking av overflaten benyttes ViaTherm® av samme type. Dersom overflaten er sterkt nedbrutt, eller vedheften til gammel oppmerking er mangelfull, anbefales det å mekanisk fjerne denne, f.eks. med høytrykksvask eller fresing.</p> <p>For å oppnå optimal vedheft til underliggende overflate kan det også være behov for å forvarme denne samtidig med at nytt material legges ut med en høyere temperatur for å sveise sammen gammel og ny oppmerking.</p>	

# FDV Dokumentasjon

## 3. INFORMASJON ANG. DRIFT

### Forventet levetid uten reoppmerking:

Levetiden vil variere i forhold til trafikkesponering og annen fysisk belastning, f.eks. skader fra vintervedlikehold.

### Garanti og vilkår:

Avhenger av utlagt tykkelse og trafikkforhold.

### Fuktbestandighet:

Produktet påvirkes ikke av fuktighet etter utlegging.

## 4. TEKNISK SERVICE OG INFORMASJON

For detaljert produktinformasjon henvises til bruksveiledning og sikkerhetsdatablad.

Produsent/importør:	Geveko Markings Norway AS
Adresse:	Solgaard Skog 116
Postnr. og sted:	1599 Moss
Telefon:	+47 948 42 445
Website:	<a href="http://www.geveko-markings.com">www.geveko-markings.com</a>