




Smelteapplisert reparasjonssystem for skader i vegdekket

- ChipFill® er en spesielt designet termoplast for reparasjoner av sprekker og mindre hull med diameter 15 - 20 cm slik at man reduserer risikoen for at skadene blir mer omfattende.
- Enkelt å bruke
- PREMARK® + ChipFill® + Viaxi® Primer danner et system som er spesielt godt egnet for gangfelt som skal legges på brosten!
- Leveres i 12 kg sekker

Produkt	Varenr.
ChipFill® 12 kg Svart	829841
UCme® 1700-850 Glasperler 1 kg	404197
UCme® 1700-850 Glass grains 20 kg	404194



Sammensmelting av brosten



Tilfør ChipFill® i fugene



Smelt ChipFill®



Appliser Viaxi® primer



Appliser PREMARK®

Reparasjon av skader



Rengjør dekkeskaden



Smelt ChipFill®

PREMARK® Overbanding Reparasjon av sprukket og revnet asfalt

PREMARK® Overbanding er en rull sklisikker termoplast til reparasjon av revner og sprekker i asfalt. Dette forhindrer vanninnslag, som kan forårsake frostskafer.

PREMARK® Overbanding kan brukes både på gammel og ny asfalt. De fleksible termoplastrullene er 5 meter lange og er derfor enkle å påføre over den respektive skaden. PREMARK® Overbanding er en midlertidig løsning som reduserer kostnadene ved asfaltreparasjon på mellomlang og lang sikt.

- Rul PREMARK® - Rull ut premark overbanding og brenn den fast med gassbrenner. Så enkelt er det!
- Anbefales - på sprekker opp til 10 mm bredde og 5 mm dybde.
- Leveres - i ruller på 5000x35 mm



PREMARK® Overbanding	Varenr.	Lengde/ Bredde mm	Antall i kartong	Farge
	842958	1000 x 35	80	Svart
	842959	5000 x 35	12	Svart
	843314	5000 x 50	12	Svart